

隔膜式抽水真空幫浦



獲獎



影片介紹

產品特色

- ▶ 直接排水設計，節省時間
Alligator 200 內建抽水幫浦，可直接將過濾後的廢水排出，不需拆裝廢液瓶等繁瑣步驟，簡化流程，加速實驗進行。
- ▶ 節省 40% 桌面空間
Alligator 200 直接與過濾裝置連接，不需廢液瓶，節省 40% 桌面空間。
- ▶ 符合 ISO 8199 法規方法
每台 Alligator 200 皆經過出廠測試以確保真空度符合 ISO 8199 的建議標準，是微生物樣品過濾、分析的最佳選擇。
(* ISO 8199: 水質培養的微生物計數通用指南)
- ▶ 無汙染、高效能
Alligator 200 利用隔膜作動原理，不需使用油來潤滑與保養，無油霧汙染問題。採用 60W 直流無刷馬達，提供比其它同等級抽水真空幫浦更好的流速及流量，提升效率與使用年限。
- ▶ 國際認證
歐盟 CE 安全認證
IP 64 防護等級
RoHS 認證
- ▶ 一年產品保固

產品應用

- ▶ 微生物檢測
- ▶ 水中懸浮固形物檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

訂購資訊

181200-01(02)

Alligator 200 隔膜式抽水真空幫浦，AC100V~240V，美規插頭變壓器，(歐規插頭變壓器)

Alligator 200

專利編號: I653396



產品規格

| | |
|------------|-------------------------------|
| 型號 | Alligator 200 |
| 電源 | DC24V, 1.8A |
| 最大真空度 | 313 mbar |
| 最大液體流量 | 4.5 L/min |
| 馬達 | 60W 直流無刷馬達 |
| 噪音值 | 60 dB |
| 適用軟管內徑 | ID8 |
| 濾液經過材質 | SS316, FKM, Silicone, PP, PPS |
| 安全性 | 過熱保護裝置 |
| 淨重 | 2.4 Kg |
| 尺寸 (LxWxH) | 23.5 x 19 x 20.2 cm |