

# 無油式真空幫浦



## 產品特色

### ▶ 體積小、操作安全

Lafil 300 及 Lafil 400 將真空源與過濾瓶組整合為一體，比傳統組合減少一半檯面占用面積；圍籬式平台設計可固定廢液瓶，避免操作者碰觸瓶身而傾倒。

### ▶ 無汙染、免保養

Lafil 300 及 Lafil 400 幫浦利用活塞作動原理，不需使用油來潤滑與保養，因此無油霧汙染的問題。

### ▶ 過熱保護裝置

Lafil 300 及 Lafil 400 幫浦在馬達內部均裝有過熱保護裝置，當機體內部溫度過高時會自動停機，冷卻後再自行啟動。

### ▶ 國際認證

歐盟 CE 安全認證

### ▶ 二年產品保固

## 產品應用

- ▶ 實驗室真空過濾
- ▶ 微生物檢測
- ▶ 水中懸浮固形物檢測

## 訂購資訊

### 197300-11(22)

Lafil 300 無油式真空幫浦

AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

### 197400-11(22)

Lafil 400 無油式真空幫浦

AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

### 197010-30

LF 30, PES 旋卡式過濾瓶組

### 197010-32

SF 10 不鏽鋼過濾瓶組

### 197010-33

SF 30 不鏽鋼過濾瓶組



## 產品規格

型號	Lafil 300		Lafil 400	
電壓 / 頻率	110V/60Hz	220V/50Hz	110V/60Hz	220V/50Hz
功率	65W	60W	100W	80W
耗電流	0.7A	0.3A	1.0A	0.4A
最大真空度	105 mbar		30 mbar	
最大流量	23 L/min	20 L/min	23 L/min	20 L/min
轉速	1750 RPM	1450 RPM	1750 RPM	1450 RPM
馬力	1/8 HP		1/6 HP	
噪音值	50 dB		52 dB	
適用軟管內徑	ID8		ID8	
真空調壓閥	Yes		Yes	
安全性	過熱保護裝置		過熱保護裝置	
淨重	5.9 Kg		7.0 Kg	
尺寸 (LxWxH)	33.5 x 24.5 x 30 cm		33.5 x 24.5 x 30 cm	