

耐腐蝕真空幫浦



影片介紹

產品特色

▶ 高耐腐蝕

Chemker 系列幫浦與氣體接觸的部分均使用 PTFE 材料，可耐大部分的腐蝕性氣體，同時電器開關、外殼也做防蝕處理，適合抽吸各種有機、酸鹼等腐蝕性氣體。

▶ 無汙染、免保養

Chemker 系列幫浦利用隔膜作動原理，不需要使用油來潤滑與保養，因此無油霧汙染的問題。

▶ 安靜、低震動

Chemker 300 / 400 系列幫浦採直驅式動力傳輸，加上隔膜低衝程、低噪音的特性，使產品噪音皆保持在 52 dB 以下，安靜、低震在同級產品中名列前茅。

▶ 過熱保護裝置

Chemker 系列幫浦均裝有溫度保護開關，當機體內部溫度過高時會自動停機，冷卻後再自行啟動。

▶ 國際認證

歐盟 CE 安全認證

▶ 一年產品保固

產品應用

- ▶ 溶劑純化
- ▶ 固相萃取
- ▶ 凝膠電泳
- ▶ 實驗室真空過濾

訂購資訊

169300-11(22)

Chemker 300 耐腐蝕真空幫浦
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

169400-11(22)

Chemker 400 耐腐蝕真空幫浦
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)



Chemker 300



Chemker 400

產品規格

型號	Chemker 300		Chemker 400	
電壓 / 頻率	110V/60Hz	220V/50Hz	110V/60Hz	220V/50Hz
功率	70W	60W	90W	90W
耗電流	0.8A	0.32A	1.1A	0.5A
最大真空度	105 mbar		105 mbar	
最大流量	20 L/min	18 L/min	38 L/min	33 L/min
轉速	1700 RPM	1450 RPM	1700 RPM	1450 RPM
馬力	1/8 HP		1/6 HP	
噪音值	50 dB		52 dB	
適用軟管內徑	ID8		ID8	
玻璃緩衝瓶 / 真空調壓閥	-		-	
安全性	過熱保護裝置		過熱保護裝置	
淨重	5.0 Kg		7.0 Kg	
尺寸 (LxWxH)	20.3 x 11.2 x 20.9 cm		26.7 x 11.2 x 18.1 cm	

耐腐蝕真空幫浦



影片介紹

產品特色

▶ 高耐腐蝕

Chemker 系列幫浦與氣體接觸的部分均使用 PTFE 材料，可耐大部分的腐蝕性氣體，同時電器開關、外殼也做防蝕處理，適合抽吸各種有機、酸鹼等腐蝕性氣體。

▶ 無汙染、免保養

Chemker 系列幫浦利用隔膜作動原理，不需要使用油來潤滑與保養，因此無油霧汙染的問題。

▶ 安靜、低震動

Chemker 300 / 400 系列幫浦採直驅式動力傳輸，加上隔膜低衝程、低噪音的特性，使得產品噪音皆保持在 52 dB 以下，安靜、低震在同級產品中名列前茅。

▶ 過熱保護裝置

Chemker 系列幫浦均裝有溫度保護開關，當機體內部溫度過高時會自動停機，冷卻後再自行啟動。

▶ 國際認證

歐盟 CE 安全認證

▶ 一年產品保固

產品應用

- ▶ 溶劑純化
- ▶ 旋轉濃縮
- ▶ 凝膠乾燥
- ▶ 實驗室真空過濾

訂購資訊

169410-11(22)

Chemker 410 耐腐蝕真空幫浦
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

169411-11(22)

Chemker 411 耐腐蝕真空幫浦
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)



Chemker 410



Chemker 411

產品規格

型號	Chemker 410		Chemker 411	
電壓 / 頻率	110V/60Hz	220V/50Hz	110V/60Hz	220V/50Hz
功率	90W	90W	90W	90W
耗電流	1.2A	0.5A	1.2A	0.5A
最大真空度	10 mbar		10 mbar	
最大流量	20 L/min	18 L/min	20 L/min	18 L/min
轉速	1700 RPM	1450 RPM	1700 RPM	1450 RPM
馬力	1/6 HP		1/6 HP	
噪音值	52 dB		52 dB	
適用軟管內徑	ID8		ID8	
玻璃緩衝瓶 / 真空調壓閥	-		Yes	
安全性	過熱保護裝置		過熱保護裝置	
淨重	7.0 Kg		7.4 Kg	
尺寸 (LxWxH)	26.2 x 14.8 x 18.2 cm		26.2 x 23.6 x 19.3 cm	

* 玻璃緩衝瓶 / 真空調壓閥不含濾芯

耐腐蝕真空幫浦



影片介紹

產品特色

▶ 高耐腐蝕

Chemker 系列幫浦與氣體接觸的部分均使用 PTFE 材料，可耐大部分的腐蝕性氣體，同時電器開關、外殼也做防蝕處理，適合抽吸各種有機、酸鹼等腐蝕性氣體。

▶ 高真空啟動

Chemker 600 系列幫浦具高真空啟動功能，適合搭配操作過程需停止、重啟幫浦的實驗室儀器設備使用。

▶ 無汙染、免保養

Chemker 系列幫浦利用隔膜作動原理，不需要使用油來潤滑與保養，因此無油霧汙染的問題。

▶ 安靜、低震動

Chemker 600 系列幫浦採直驅式動力傳輸，加上隔膜低衝程、低噪音的特性，使產品噪音皆保持在 60 dB 以下，安靜、低震在同級產品中名列前茅。

▶ 過熱保護裝置

Chemker 系列幫浦均裝有溫度保護開關，當機體內部溫度過高時會自動停機，冷卻後再自行啟動。

▶ 國際認證

歐盟 CE 安全認證

▶ 一年產品保固

產品應用

- ▶ 旋轉濃縮
- ▶ 真空乾燥 / 烘箱 / 脫泡
- ▶ 溶劑純化
- ▶ 實驗室真空過濾

訂購資訊

169600-11(22)

Chemker 600 耐腐蝕真空幫浦
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)



產品規格

型號	Chemker 600	
電壓 / 頻率	110V/60Hz	220V/50Hz
功率	220W	200W
耗電流	2A	1.2A
最大真空度	65 mbar	
最大流量	65 L/min	60 L/min
轉速	1750 RPM	1450 RPM
馬力	1/3 HP	
噪音值	60 dB	
適用軟管內徑	ID10	
玻璃緩衝瓶 / 真空調壓閥	-	
安全性	過熱保護裝置	
淨重	13.2 Kg	
尺寸 (L x W x H)	35 x 15.4 x 22.5 cm	

耐腐蝕真空幫浦



影片介紹

產品特色

▶ 高耐腐蝕

Chemker 系列幫浦與氣體接觸的部分均使用 PTFE 材料，可耐大部分的腐蝕性氣體，同時電器開關、外殼也做防蝕處理，適合抽吸各種有機、酸鹼等腐蝕性氣體。

▶ 高真空啟動

Chemker 600 系列幫浦具高真空啟動功能，適合搭配操作過程需停止、重啟幫浦的實驗室儀器設備使用。

▶ 調壓 / 緩衝裝置

Chemker 611 標配真空調壓裝置與緩衝瓶，可監控、調節真空度且同時加速水氣的冷凝及收集，延長機械部件的使用壽命。

▶ 安靜、低震動

Chemker 600 系列幫浦採直驅式動力傳輸，加上隔膜低衝程、低噪音的特性，使得產品噪音皆保持在 60 dB 以下，安靜、低震在同級產品中名列前茅。

▶ 過熱保護裝置

Chemker 系列幫浦均裝有溫度保護開關，當機體內部溫度過高時會自動停機，冷卻後再自行啟動。

▶ 國際認證

歐盟 CE 安全認證

▶ 一年產品保固

產品應用

- ▶ 旋轉濃縮
- ▶ 真空乾燥 / 烘箱 / 脫泡
- ▶ 溶劑純化
- ▶ 實驗室真空過濾

訂購資訊

169610-11(22)

Chemker 610 耐腐蝕真空幫浦
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

169611-11(22)

Chemker 611 耐腐蝕真空幫浦
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)



Chemker 610



Chemker 611

產品規格

型號	Chemker 610		Chemker 611	
電壓 / 頻率	110V/60Hz	220V/50Hz	110V/60Hz	220V/50Hz
功率	220W	200W	220W	200W
耗電流	2A	1.2A	2A	1.2A
最大真空度	7 mbar		7 mbar	
最大流量	34 L/min	30 L/min	34 L/min	30 L/min
轉速	1750 RPM	1450 RPM	1750 RPM	1450 RPM
馬力	1/3 HP		1/3 HP	
噪音值	60 dB		60 dB	
適用軟管內徑	ID10		ID10	
玻璃緩衝瓶 / 真空調壓閥	-		Yes	
安全性	過熱保護裝置		過熱保護裝置	
淨重	13.3 Kg		13.7 Kg	
尺寸 (L x W x H)	35 x 16.2 x 22.5 cm		35 x 20.3 x 23.5 cm	

* 玻璃緩衝瓶 / 真空調壓閥不含濾芯

真空幫浦 / 空壓機常用配件

真空幫浦插心接頭 / L型接頭



Cat. No.:	167300-20	167300-21	167300-63	167300-23	167300-24	187100-32	187100-31	187100-34	167300-25
ID:	3/8 inch	5/16 inch	1/4 inch	3/16 inch	1/8 inch	1/2 inch	3/8 inch	1/4 inch	5/16 inch
	ID10	ID8	ID6	ID5	ID3	ID12	ID10	ID6	ID8
Thread:	1/8 PT	1/8 PT	1/8 PT	1/8 PT	1/8 PT	1/4 SAE	1/4 SAE	1/4 SAE	1/8 PT

調壓 / 過濾裝置



167301-06 Rocker 300/400/410/430 專用	167801-06 Rocker 801/811 專用	169411-06 Chemker 410/411 專用	169611-06 Chemker 610/611 專用	189300-06 Rocker 300C/400C/410C 專用	167320-06 Rocker 320/420 專用	167440-06 Rocker 440 專用
--	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	----------------------------------

濾芯組



167301-07 Rocker 300/400/ 410/430 專用 (Prote™ 浮球濾芯)	167801-07 Rocker 801/811 專用 (無浮球濾芯)
---	---

耐腐蝕幫浦接頭



169300-21 5/16 inch ID8 1/4 NPS	169300-20 3/8 inch ID10 1/4 NPS
--	--

消音器



167300-42 銅製消音器 Rocker 300/400/ 410/430 專用	167600-42 銅製消音器 Rocker 800/801/ 810/811 專用
---	---

油式幫浦逆止閥



187100-33
Tanker
130/150/
215/230 專用
ID10
1/4 SAE

矽膠管



167200-38 Ø 6 x 12 mm 長度: 1 m	199100-68 Ø 4.2 x 8 mm 長度: 2 m	180300-68 Ø 8 x 14 mm 長度: 2 m
-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

腳踏開關



167200-41 持續按壓型	167200-41-1 一次按壓型
--------------------	----------------------