

# 矽膠塞式不鏽鋼多連過濾座



影片介紹

## 產品特色

### ▶ 極速拆裝設計

MultiVac 多連過濾座每個組件皆能快速拆裝，方便各零件的清潔、滅菌、維護及更換。

### ▶ SS316 不鏽鋼材質

MultiVac 300 / 600 - MS 與液體接觸的部份皆採用 SS316 不鏽鋼製作，堅固耐用。

### ▶ Quick-Fit 接頭設計

MultiVac 多連過濾座兩端的插心接頭和止水閥可快速拆裝互換，以符合各實驗室的需求。

### ▶ 可調式補氣閥

MultiVac 300 / 600 - MS 多連過濾座獨創的可調式補氣閥，可避免水錘現象，幫助排除管內殘留的積水。

### ▶ 獨立控制開關

MultiVac 多連過濾座可依需求，個別控制各個過濾座。

### ▶ 可搭配各式過濾漏斗

MultiVac 300 / 600 - MS 過濾座內含 8 號矽膠塞，可搭配各品牌的過濾漏斗使用。

## 產品應用

- ▶ 水中懸浮固形物檢測
- ▶ 微生物檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

## 訂購資訊

### 180300-01

MultiVac 300 - MS, 3 連不鏽鋼過濾座

### 180600-01

MultiVac 600 - MS, 6 連不鏽鋼過濾座

### 200300-01

MF 3, 300 ml 磁式過濾漏斗

### 167110-16

8 號矽膠塞

## MultiVac 300 - MS



可調式補氣閥



Quick-Fit 接頭

## MultiVac 600 - MS



## 產品規格

型號	MultiVac 300 - MS	MultiVac 600 - MS
過濾孔數	3	6
濾膜直徑	依過濾漏斗直徑	依過濾漏斗直徑
漏斗容量	依過濾漏斗直徑	依過濾漏斗直徑
適用軟管內徑	ID8	ID8
尺寸 (LxWxH)	48 x 13 x 16 cm	85 x 13 x 16 cm
各部位名稱	材質	材質
主體	SS316	SS316
獨立控制閥	SS316	SS316
過濾座	SS316	SS316
接頭	SS316	SS316
手把 / 旋鈕	Aluminum	Aluminum