

攜帶式水質檢驗儀器



產品特色

- ▶ 校正完成斜率自動顯示 (EC 210)
- ▶ 大型 LCD，雙數值顯示
- ▶ 防水外殼，符合 IP 65
- ▶ 自動或手動溫度補償
- ▶ 具低電壓警示 (EC 200 除外)
- ▶ 一年產品保固

產品應用

- ▶ 家庭用水
- ▶ 工業用水
- ▶ 養殖用水
- ▶ 游泳池

訂購資訊

168200-01

EC 200 酸鹼度計 (無自動溫度補償)

168210-01

EC 210 酸鹼度計

171220-01

EC 220 導電度計

171230-01

EC 230 電阻計

產品規格

型號	EC 200	EC 210	EC 220	EC 230
測定項目	pH/ORP	pH/ORP	Conductivity	Resistivity
範圍				
pH	0.00~14.00	0.00~14.00	-	-
氧化還原電位 (mv)	-1999~1999	-1999~1999	-	-
電導度	-	-	0~20.00, 200.0 $\mu\text{s}/\text{cm}$	-
	-	-	0~2,000, 20.00 ms/cm	-
	-	-	Auto Range	-
電阻 (M Ω)	-	-	-	1.00~18.2 M Ω
溫度	-	0.00~99.9 $^{\circ}\text{C}$	0.00~99.9 $^{\circ}\text{C}$	0.00~99.9 $^{\circ}\text{C}$
精度				
pH	0.01 \pm 1 digit	0.01 \pm 1 digit	-	-
氧化還原電位 (mV)	1 \pm 1 digit	1 \pm 1 digit	-	-
電導度	-	-	\pm 1% full scale	-
電阻 (M Ω)	-	-	-	\pm 1% full scale
溫度	-	\pm 0.5 $^{\circ}\text{C}$	\pm 0.5 $^{\circ}\text{C}$	\pm 0.5 $^{\circ}\text{C}$
溫度補償	手動	自動	自動	自動
校正點	2 點	2 點	1 點	-
電源	DC9V	DC9V	DC9V	DC9V

* 每套水質測試儀均含電極一支與標準液 30ml (EC 230 除外)

水質測試儀器配件

產品特色

- ▶ pH 標準液精度高
pH 標準液精度可達 ± 0.01 pH
- ▶ 客製容量訂購
pH 標準液容量可因應客戶需求訂作不同容量的包裝。



產品規格

pH 標準液		
產品貨號	品名	保存期限
168400-50	pH 4.01 標準液 (500 ml)	2 年
168700-50	pH 7.00 標準液 (500 ml)	2 年
168100-50	pH 10.01 標準液 (500 ml)	1 年

KCL 標準液		
產品貨號	品名	保存期限
168103-50	3M KCL 標準液 (500 ml)	2 年

電導度標準液	
產品貨號	品名
HAN-HI7031L	1413 $\mu\text{s}/\text{cm}$ 導電度標準液 (500 ml)

pH 電極	
產品貨號	品名
168210-13	pH 玻璃電極 (1M, BNC 接頭)
168210-16	ATC probe 溫度探棒

電導度電極	
產品貨號	品名
171220-30	EC 220 導電度電極 (1M)

電阻計電極	
產品貨號	品名
171230-30	EC 230 電阻計電極 (1M)

攜帶盒	
產品貨號	品名
168106-01	攜帶盒