

無油式真空幫浦



產品特色

- ▶ 無汙染、免保養
Rocker 系列幫浦利用活塞作動原理，不需使用油來潤滑與保養，因此無油霧汙染的問題。
- ▶ 真空調壓裝置
Rocker 系列幫浦配有真空調壓閥，可依需求調整真空度大小。
- ▶ 過熱保護裝置
Rocker 系列幫浦在馬達內部均裝有過熱保護裝置，當機體內部溫度過高時，會自動停機，冷卻後再自行啟動。
- ▶ 進氣過濾裝置
Rocker 910 真空幫浦在進氣口裝有濾芯，可過濾環境中的粉塵與水氣，延長汽缸及活塞的使用年限。
- ▶ 國際認證
歐盟 CE 安全認證
IP 30 防護等級
RoHS 認證
- ▶ 二年產品保固



Rocker 910



Rocker 911

產品應用

- ▶ 實驗室真空過濾
- ▶ 真空乾燥 / 烘箱 / 脫泡
- ▶ 微生物檢測
- ▶ 水中懸浮固體檢測
- ▶ 空氣採樣

訂購資訊

- 167910-11(22)**
Rocker 910 無油式真空幫浦
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)
- 167911-11(22)**
Rocker 911 無油式真空幫浦
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

產品規格

型號	Rocker 910		Rocker 911	
技術數據				
最大真空度	25 mbar abs.		25 mbar abs.	
最大流量	55 L/min @60Hz	45 L/min @50Hz	65 L/min @60Hz	55 L/min @50Hz
適用軟管內徑	ID8		ID10	
噪音值	68 dB		68 dB	
淨重	7.3 Kg		7.0 Kg	
尺寸 (LxWxH)	35 x 13 x 21 cm		35 x 13 x 21 cm	
電氣數據				
電壓	110V	220V	110V	220V
頻率	50 / 60Hz		50 / 60Hz	
最大功率	270W (1/3 HP)	250W (1/3 HP)	270W (1/3 HP)	250W (1/3 HP)
耗電流	2.4A	1.2A	2.4A	1.2A
安全性	過熱保護裝置		過熱保護裝置	
其它				
配件	真空調壓閥 濾芯		真空調壓閥	

* 不含浮球防溢裝置