

# 多連轉盤旋卡式真空過濾系統



## 產品特色

- ▶ **大量微生物樣品過濾**  
過濾座與液體接觸部份皆採用 SS316 不鏽鋼及矽膠製成。濾杯可火焰快速滅菌，為大量微生物檢驗所設計的組合。
- ▶ **旋轉盤設計**  
旋轉盤設計方便操作，並可有效降低交叉污染。盤面印刷可清晰辨識樣品，減少錯誤取樣的可能性。
- ▶ **快速排水真空瓶**  
採用 4000 mL 大容量 PP 材質真空瓶，且含快速排水裝置，直接排放、收集廢液，方便且快速。
- ▶ **材質耐用**  
SolarVac 與液體接觸的部份採用 SS316 及矽膠材質，堅固耐用且可高溫高壓滅菌 (autoclavable)。
- ▶ **國際認證**  
歐盟 CE 安全認證 (Rocker 400)  
北美 CSA 認證 (Rocker 400)  
IP 30 防護等級 (Rocker 400)  
RoHS 認證
- ▶ **二年產品保固 (Rocker 400)**
- ▶ **二年產品保固 (SolarVac 601 / 1201 - MB)**

## 產品應用

- ▶ 微生物檢測
- ▶ 水中懸浮固形物檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

## 訂購資訊

**186600-11/22-T**

**1861200-11/22-T**

SolarVac 601 / 1201 - MB - T,  
真空過濾系統包含：

- \* Rocker 400 無油式真空幫浦
- \* SolarVac 600 / 1200 - MB,  
6 / 12 連旋轉旋卡式過濾座
- \* SF 不鏽鋼過濾杯 100 mL (6pcs/12pcs)
- \* PP 真空瓶 4000 mL (含排水裝置)
- \* Dragon 100 電子點火式本燈
- \* Pall, GN - 6 MCE 濾膜 (0.45 μm) 200/PK
- \* 高壓矽膠管 (2 pcs)

### SolarVac 601 - MB - T



### SolarVac 1201 - MB - T



## 產品規格

型號	SolarVac 601 - MB - T		SolarVac 1201 - MB - T	
電壓	110V	220V	110V	220V
最大功率	100W	80W	100W	80W
最大真空度	99 mbar abs.			
最大流量	37 L/min @60Hz	34 L/min @50Hz	37 L/min @60Hz	34 L/min @50Hz
真空調壓閥	Yes			
浮球濾芯組	Yes			
噪音值	52 dB			
<b>其他</b>				
過濾孔數	6		12	
過濾漏斗	SF 不鏽鋼過濾杯 100 mL x 6		SF 不鏽鋼過濾杯 100 mL x 12	
適用濾膜直徑	47 mm		47 mm	
多連過濾座本體材質	SS316, 矽膠		SS316, 矽膠	